

**DEGRIP ALL****Dane techniczne:**

Podstawa:	Mieszanina olejów mineralnych
Konsystencja:	płynna
Gęstość:	0,69g/mL
Lepkość przy 20°C:	1mPa.s
Temperatura zapłonu :	52°C
Rozpuszczalność w wodzie	nierozpuszczalny
Lotne substancje organiczne (VOC) :	84%

Charakterystyka:

Doskonale penetrujący preparat o właściwościach antykorozyjnych i smarujących przeznaczony do odblokowywania połączeń. Dzięki niskiemu napięciu powierzchniowemu wnika w każdą szczelinę, rozpuszcza rdzę i uruchamia zapieczone połączenie. Specjalna konstrukcja zaworu umożliwia aplikację w każdej pozycji (bez ryzyka utraty gazu pędnego). Nie zawiera kwasów ani zasad. Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.

Zastosowanie:

- Odblokowywanie zapieczonych i zniszczonych korozją połączeń metalowych,
- ochrona powierzchni przed rdzą i utlenieniem,
- smarowanie połączeń mechanicznych (śruby, zawiasy, zamki).

Opakowanie:

Puszki 400ml: transparent (123675)

Przechowywanie:

3 lata w zamkniętym fabrycznie opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu, w temperaturze od +5°C do +25°C.

Sposób użycia:

- Puskę wstrząsnąć przed użyciem,
- podłoże musi być mechanicznie oczyszczone z rdzy i luźnych zanieczyszczeń za pomocą szczotki drucianej,
- spryskać wybraną powierzchnię i pozostawić na 5 do 10 minut,
- w razie konieczności powtórzyć zabieg,
- słomkowy aplikator umożliwia precyzyjne dozowanie preparatu.

Zalecenia BHP:

Przy użyciu aerozolu przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy:

- Unikać kontaktu ze skórą,
- stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach,
- chronić przed dziećmi.

Uwaga: Wskazówki zawarte w tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i praktyki. Ze względu na różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza naszą kontrolą, nie możemy przyjmować jakiegokolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. We wszystkich przypadkach zaleca się przeprowadzenie próby.