

Karta techniczna

Opis produktu:

SAXBO GEL to nowoczesna, specjalistyczna masa uszczelniająco-naprawcza o unikalnej strukturze żelowej. Dzięki zaawansowanej formule hybrydowej produkt charakteryzuje się ekstremalną przyczepnością do większości podłoży budowlanych i dekarских: **blach i metali, bitumów*, betonu, kamienia, ceramiki, szkła, PCV, drewna oraz powłok malarskich.**

Odporność termiczna od -20°C do +90°C. Przy długotrwałym kontakcie z wodą i pod wpływem warunków atmosferycznych uszczelnienie może zmlecnieć, co nie wpływa na jakość uszczelnienia.

Nie należy stosować jako fugi dekoracyjne przy kafelkowaniu.

* Z uwagi na różnorodność materiałów bitumicznych należy wykonać próbę przyczepności i kompatybilności przed zastosowaniem produktu.

Zastosowanie:

- Awaryjne naprawy pokryć dachowych: natychmiastowe usuwanie przecieków, nawet w czasie ulewnego deszczu i na mokrych powierzchniach.
- Obróbki dekarские: uszczelnianie kołnierzy okien dachowych, świetlików, kominów, włazów oraz miejsc przebić przez dachy i tarasy.
- Systemy rynnowe: trwała naprawa, spoinowanie i łączenie rynien oraz rur spustowych.
- Konstrukcje metalowe: uszczelnianie połączeń blach falistych, trapezowych oraz obróbek blacharskich.

Sposób użycia:

1. Przygotowanie podłoża: Powierzchnia powinna być czysta, wolna od tłuszczu, pyłu i luźnych pozostałości starych uszczelnień. Produkt nie wymaga osuszania podłoża – może być aplikowany na powierzchnie wilgotne, w czasie deszczu, a nawet pod wodą.
2. Aplikacja: Masę nakładać równomiernie za pomocą ręcznego lub pneumatycznego wyciskacza do kartuszy. Sugerowana temperatura aplikacji: od +5°C do +35°C. Czas na obróbkę ok. 1 godziny.
3. Czyszczenie: Świeże zabrudzenia oraz narzędzia czyścić benzyną ekstrakcyjną/lakową lub specjalistycznymi ściereczkami czyszczącymi.



Karta techniczna

Dane techniczne:

TEMPERATURA OTOCZENIA PRACY	+5°C DO +35°C
TEMPERATURA ROBOCZA KARTUSZA	+5°C DO +30°C
CZAS OBRABIALNOŚCI	OK. 60 MINUT
CZAS CAŁKOWITEGO UTWARDZENIA	OK. 24 GODZ.
ODPORNOŚĆ TERMICZNA PO UTWARDZENIU	-20°C DO +90°C
KOLORY	BEZBARWNY ANTRACYT

Opakowanie:

Produkt posiada pojemność 280ml netto, a jego waga to ok. 360g brutto.
Opakowanie zbiorcze to 12 sztuk. Na palecie mieści się 1248 sztuk.

Przechowywanie:

Produkt należy przechowywać w pozycji pionowej, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu w temperaturze od +5°C do +30°C. Chronić przed nasłonecznieniem. Data ważności wybita jest na opakowaniu.

Uwagi końcowe:

Informacje w tym dokumencie opierają się na naszej wiedzy i badaniach. Producent odpowiada za jakość wyrobu oraz gwarantuje jego wysoki poziom. Ze względu na różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza kontrolą producenta, nie może on przyjmować jakiegokolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. Stosując produkt należy przestrzegać zapisów niniejszej karty technicznej, przepisów BHP, zasad sztuki budowlanej oraz prawa krajowego. Przed zastosowaniem produktu należy wykonać próbę.